

!!! ACHTUNG - evtl. veraltet - ACHTUNG !!!

Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2014 um 10:40 Uhr geändert.

Neue Antwortdatei

Hat man noch keine Antwortdatei erstellt, so kann man das wie folgt nachholen:

- M\$ Windoof 7 installieren
- [AIK](#) downloaden (WICHTIG: MUSS der installierten Windoof-Version entsprechen!), brennen und installieren
- /sources/install.wim von der Windoof-Install-DVD nach C:\Windows\Panther\install.wim kopieren
- Windows System Image Manager starten
- Als Windows-Image die zuvor kopierte install.wim wählen
- Windows-Variante auswählen
- neue Antwortdatei
- ... (hier kann man sich so richtig austoben... bzw. muss man, auch, wenn man das gar nicht mag!)
- Antwortdatei speichern
- fertig!

Meine Antwortdatei

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="oobeSystem">
    <component language="neutral" name="Microsoft-Windows-Shell-Setup"
processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIconfig/2002/State"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <UserAccounts>
        <LocalAccounts>
          <LocalAccount wcm:action="add">
            <Password>
<Value>**XwB3AGkAbgBkAG8AdwBzAFAAYQBzAHMAdwBvAHIAZAA=**</Value>
              <PlainText>>false</PlainText>
            </Password>
            <Group>**Administratoren**</Group>
            <Name>**user**</Name>
          </LocalAccount>
        </LocalAccounts>
        <AdministratorPassword>
<Value>**XwB3AGkAbgBkAG8AdwBzAEEAZABtAGkAbgBpAHMAdABvAGEAdABvAHIAUABhAHMAcwB
3AG8AcgBkAA==**</Value>
              <PlainText>>false</PlainText>
            </AdministratorPassword>
          </UserAccounts>
        <OOBE>
```

```
<NetworkLocation>**Home**</NetworkLocation>
<HideEULAPage>**true**</HideEULAPage>
<ProtectYourPC>**1**</ProtectYourPC>
</OOBE>
<RegisteredOrganization>**Meine
Organisation**</RegisteredOrganization>
  <RegisteredOwner>**Ich selber**</RegisteredOwner>
</component>
  <component name="Microsoft-Windows-International-Core"
processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <InputLocale>**de-de**</InputLocale>
  <SystemLocale>**de-de**</SystemLocale>
  <UILanguage>**de-de**</UILanguage>
  <UserLocale>**de-de**</UserLocale>
  </component>
</settings>
<settings pass="specialize">
  <component language="neutral" name="Microsoft-Windows-Shell-Setup"
processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ComputerName>client</ComputerName>
  <AutoLogon>
    <Password>
<Value>**XwB3AGkAbgBkAG8AdwBzAFAAYQBzAHMAdwBvAHIAZAA=**</Value>
      <PlainText>>false</PlainText>
    </Password>
    <Username>**user**</Username>
    <Enabled>**true**</Enabled>
  </AutoLogon>
  <ProductKey>**AAAAA-A AAAA-A AAAA-A AAAA-A AAAA**</ProductKey>
  <TimeZone>W. Europe Standard Time</TimeZone>
  <ShowWindowsLive>>false</ShowWindowsLive>
  <CopyProfile>**true**</CopyProfile>
  </component>
  <component language="neutral" name="Microsoft-Windows-
UnattendedJoin" processorArchitecture="x86"
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Identification>
    <JoinWorkgroup>**Workgroup**</JoinWorkgroup>
  </Identification>
  </component>
  <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX"
processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS"
```

```

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <SkipAutoActivation>**true**</SkipAutoActivation>
  </component>
  <component name="Microsoft-Windows-Deployment"
processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <RunSynchronous>
      <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
        <Order>1</Order>
        <Path>**net user administrator /active:yes**</Path>
      </RunSynchronousCommand>
    </RunSynchronous>
  </component>
</settings>
<settings pass="generalize">
  <component language="neutral" name="Microsoft-Windows-Security-
Licensing-SLC" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <SkipRearm>**1**</SkipRearm>
  </component>
</settings>
<cpi:offlineImage
cpi:source="wim:c:/windows/panther/install.wim#Windows 7 ULTIMATE"
xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>

```

Erklärungen zu den von mir gewählten Werten:

- alle oben enthaltenen Passwörter sind die geshashte Form von „_windows“
- Im Rahmen der normalen Installation angelegte Benutzer (sucht Euch ein eigenes Handle aus!) ist Mitglied der Gruppe der Administratoren, also hier auch!
- Wollt Ihr nicht, dass die neuen Accounts so ausschauen, wie der Desktop des Administrators nach der Installation der Software, entfernt einfach „CopyProfile“
- „RegisteredOrganization“, „RegisteredOwner“, „ProductKey“ sowie „JoinWorkgroup“ solltet Ihr ggf. anpassen!
- wollt Ihr das Administrator-Konto nicht aktivieren und mit einem Passwort versehen, braucht ihr einfach nur „AdministratorPassword“ sowie „RunSynchronous“ entfernen
- Möchte man nicht automatisch angemeldet werden (bei mehreren Benutzern pro Rechner sinnvoll), einfach „AutoLogon“ entfernen
- „SkipRearm“ ist zwar deprecated, wirkt aber immernoch! (Gerade im Rahmen der nicht wenigen Testrunden brauchte ich Windoof erst jedes 9. Mal neuinstallieren!)
- Hat man seine X Testrunden zuendegedreht, kann man auch „SkipAutoActivation“ entfernen
- Ansonsten wird man nicht mehr nach Sprache, Zeitzone, Benutzer und das ganze Zeug gefragt
- Ach ja, man kann die Sprache zwar anstatt unter „OOBE“ auch unter „Spezialize“ angeben, was im Mini-Setup später jedoch keine Wirkung zeigt!
- Ach ja, bei mir handelt es sich um eine M\$ Windoof 7 ULTIMATE 32-Bit-Version, könnte sein,

dass das auch irgendwo angepasst werden möchte, falls Ihr meine Antwortdatei einfach so übernommen habt!?

Ergebnis: Es sollte alles wie von Geisterhand einschl. das erste Anmelden passieren!

From:

<http://wiki.neumannsland.de/> - **Patricks DokuWiki**

Permanent link:

<http://wiki.neumannsland.de/mw2dw:ds3000-clonzilla-win71>

Last update: **2019/09/23 15:04**

