!!! ACHTUNG - evtl. veraltet - ACHTUNG !!!

Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2014 um 08:52 Uhr geändert.

virtuellen Server für qmail vorbereiten

[… TODO (s. DNS) …]

Ich habe mittlerweile drei unterschliedliche Installations-Varianten von qmail passend zu folgenden Szenarien für mich gefunden (was u. a. der Grund dafür ist, weshalb es kein universelles qmail-Paket in Debian gibt!?):

- Stufe 1: ein (v)Server dient als MAIL-Server (welcher selbst E-Mails ins Internet verschicken kann) für alle anderen Server (per nullmailer + qmqp)
- Stufe 2: zusätzlich werden zu Schulungszwecken im internen Netz Mail-Konten (IMAP) angeboten (ipam + smtp per auth, aber unverschlüsselt)
- Stufe 3: zusätzlich sollen aus dem Internet E-Mails empfangen werden können (virenscanner + antispam) und auch verschickt werden können (imap + smtp verschlüsselt)
- Optional A: http://ezmlm.org/ als mailing list manager inkl. Web-Archiv
- Optional B: http://roundcube.net/ als webmail
- Optional C: kleines, selbstbebasteltes Skript für ein paar kleine statistische Ausgaben

Für alle drei „Stufen“ gleich:

Bei der Installation von neuen Paketen verhindern, dass der Standard-MTA (derzeit Exim4) installiert wird und die qmail-Installation zerstört:

```
aptitude install equivs
cd /tmp
equivs-control qmail-dummy
```

(Habe ich zuletzt unter „etch“ gemacht, das Paket tut aber bis Squeeze immernoch unverändert seinen Dienst!)

Einträge der so erstellten Datei „qmail-dummy“ wie folgt ändern:

```
### Commented entries have reasonable defaults.
### Uncomment to edit them.
Section: misc
Priority: optional
Standards-Version: 3.6.2
Package: qmail-dummy
# Version: <enter version here; defaults to 1.0>
Maintainer: **Patrick Neumann <patrick@neumannsland.de>**
# Pre-Depends: <comma-separated list of packages>
# Depends: <comma-separated list of packages>
# Recommends: <comma-separated list of packages>
# Suggests: <comma-separated list of packages>
Provides: **mail-transport-agent**
# Replaces: <comma-separated list of packages>
# Architecture: all
# Copyright: <copyright file; defaults to GPL2>
```

```
 # Changelog: <changelog file; defaults to a generic changelog>
 # Readme: <README.Debian file; defaults to a generic one>
 # Extra-Files: <comma-separated list of additional files for the doc
directory>
 Description: qmail anstatt exim4
  kompiliert man qmail auf einer maschine,
  schlaegt debian bei paketen, die einen mta
  voraussetzen trotzdem exim4 (standard) zur installation vor.
  .
  dieses paket stellt dieses verhalten ab!
```

und weiter auf der Kommandozeile...

```
equivs-build qmail-dummy
dpkg -i qmail-dummy_1.0_all.deb
```

From:
https://wiki.neumannsland.de/ - **Patricks DokuWiki**

Permanent link:
https://wiki.neumannsland.de/mw2dw:ds3000-mail

Last update: **2019/09/23 12:22**