

Debian GNU/Linux

Rescue-System

Damit man mit einem Debian-Rescue-System in einer Chroot-Umgebung auf dem Rechner vernünftig arbeiten kann:

```
# aptitude install bogl-bterm -y
```

"Antipiep"

Das lästige gepiepe abstellen (/etc/inputrc):

```
[...]  
set bell-style visible  
[...]
```

"clean_upgrade"

Skript zum „sauber“-halten des Systems:

[/usr/local/sbin/clean_upgrade](#)

```
#!/bin/bash  
  
if [[ 0 -ne "$( /usr/bin/id -u )" ]] ; then  
    /bin/echo "You need to be root!"  
    exit 1  
fi  
  
/usr/bin/aptitude update  
/usr/bin/aptitude autoclean  
/usr/bin/aptitude full-upgrade  
  
/usr/bin/dpkg --get-selections \  
| /bin/grep -F "deinstall" \  
| /usr/bin/awk '{ print $1; }' \  
| /usr/bin/xargs /usr/bin/aptitude purge --assume-yes  
  
if [ ! -x /usr/bin/deborphan ] ; then  
    /usr/bin/aptitude install deborphan --assume-yes  
fi  
while REDUNDANT="$( deborphan )" ; test -n "${REDUNDANT}" ; do  
    /usr/bin/aptitude purge "${REDUNDANT}" --assume-yes  
done
```

```
exit 0
```

From:
<https://wiki.neumannsland.de/> - **Patricks DokuWiki**

Permanent link:
<https://wiki.neumannsland.de/wip:debian-tips>

Last update: **2019/09/20 08:30**

